

**SXG örvénykerekű szennyvízszivattyúk**



**Alkalmazási terület:** szennyezett vizek szállítása, zsombok szárazon tartása, elárasztott terek kiszivattyúzása, szennyvíz átemelése, előregyártott szennyvízáttemelő berendezések részegysége.

**Előnyös tulajdonságaik:** hidraulikájuk fokozottan ajánlott koptató anyagokat és gázokat tartalmazó közegek szállítására, gazdaságos beépítés és üzemeltetés, könnyedén telepíthetők. Örvénykerekű (vortex) hidraulika, szabadátömlő keresztmetszettel (35 mm).

**szállított közeg maximális hőmérséklete:** 35 °C

**motor:** aszinkron motor  
**fordulatszám:** 2900 rpm  
**védettségi:** IP 68

**szivattyúház:** rozsdamentes acél és acélöntvény

**teljesítmény:** 1100 W (SXG 1000)  
 1400 W (SXG 1200)  
**áramfelvétel:** 5 A (SXG 1000)  
 6,5 A (SXG 1200)

**tengely:** rozsdamentes acél  
**járókerék:** rozsdamentes acél  
**tengelytömítés:** csúszógyűrűs szén/kerámia tömítés

**nyomócsonk:** 6/4" (SXG 1000)  
 2" (SXG 1200)

