

PIRANHAMAT szennyvízátemelő berendezés



Alkalmazási terület: egy helyiségben telepített 1 WC csésze és 3 vizes berendezési tárgy szennyvízeinek elvezetésére, átemelésére, amennyiben a gravitációs elvezetés nem lehetséges.

Előnyös tulajdonságai: speciális aprítószerkezet homogénizálja a szennyvizet (darabos részekkel együtt), amely utána kis átmérőjű nyomócsövön elvezethető.

Gazdaságos, könnyű beépítés és üzemeltetés.

Kategóriájában a legerősebb motorral, és legüzembiztosabb aprítószerkezettel rendelkezik.

A készülék szabványos hátsó kifolyású WC csészéhez csatlakoztatható. Csak a WC rendeltetésszerű használata mellett működik biztonságosan, az oda nem való anyagok a készülék üzembiztonságához vezetnek.

Műszaki adatok	Nyomócsonk DN	Motor- teljesítmény* P1-kW	Üzemi feszültség V	Áramfelvétel A	Kábelhossz** m	Szintkapcsoló	Súly kg	
PIRANHAMAT 120	25/32	0,90	Egyfázis 220 ~	4,0	2	Szíriatartozék	9	
*P1= Hálózatból felvett teljesítmény ** = Dugaszolóval								
Emelőmagasság H [m]		1	2	3	4	5	6	7
Vízszállítás Q [l/s]		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
PIRANHAMAT 120 [m ³ /h]		5,6	5,3	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4
		1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9

